

VALVE – RICHDEL 2400

Utilizare rezidentiala, aceasta valva ofera o constructie solida, de incredere si operare convenienta. Se pot monta foarte usor si sunt usor de intretinut.



Caracteristici:

- Configurație globală
- Intretinere usoara, fara sa fie nevoie de demontarea din sistem
- Permite dilatarea termică fără să afecteze funcționarea, capacul filetabil permite o întreținere ușoară.
- Deschidere manuala (se rotește bobina magnetica cu o jumătate de rotație)
- Posibilitate de recordare de 3/4", 1", 1 1/4" cu filet exterior sau interior.
- Debitul apei se poate regla manual sau se poate închide în întregime.
- Gulerul și capacul din polypropilenă întărită cu fibră de sticlă.
- Solenoidul se poate achiziționa ca piesă de schimb.
- Direcția montării corecte este indicată de o săgeată.

Date tehnice:

- Presiune recomandată: 0,7-10,0 bari
- Debitul de apă maxim:
3/4" = 1 - 76 l/min
1" = 1 - 114 l/min
- Bobină magnetică: 24 V, 50 Hz
- Curent de declanșare: 0,34 A
- Curent de menținere: 0,20 A

Pierdere de presiune:

Mp /H	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
L / MIN	40	60	80	100	120
1"	0,28	0,21	0,23	0,34	0,45